

3.2 Kotflügel und Radkästen

Der erforderliche Freiraum für die Räder einschließlich Schneeketten muß beachtet werden. In den Fahrgestellzeichnungen ist der Mindestabstand von Längsträger-Oberkante bis Radkästen angegeben.

Weitere Informationen zum Umbau finden Sie unter:

- [Abmessungen und Gewichte \(Kap. 2.1\)](#)
- [Maßzeichnungen Fahrgestell \(Kap. 2.4\)](#)
- [Maximale Abmessungen \(Kap. 2.6\)](#)
- [Serienmäßige Befestigungspunkte für Sonderaufbauten \(Kap. 2.7\)](#)
- [Dachgepäckträger, zul. Dachlasten \(Kap. 3.1\)](#)
- [Anbau von Zusatzaggregaten \(Kap. 3.3\)](#)
- [Anheben des Fahrzeugs \(Kap. 3.7\)](#)
- [Schutz der Fahrzeugbatterie \(Kap. 3.8\)](#)
- [Verbau Nebenabtriebe \(Kap. 3.9\)](#)
- [Bremsystem \(Kap. 3.11\)](#)
- [Elektrischer Anschluss \(Kap. 3.15\)](#)
- [Blinkleuchten bei Fahrzeugen mit Überbreite \(Kap. 3.18\)](#)
- [Seitenwandausschnitte Einbau von Fenstern \(Kap. 4.1\)](#)
- [Dachausschnitte \(Kap. 4.2\)](#)
- [Allgemeine Hinweise zu Änderungen an Serienfahrzeugen \(Kap. 4.5\)](#)
- [Ausschnitte an der Fahrerhausrückwand \(Kap. 5.2\)](#)
- [Bohren am Fahrgestellrahmen \(Kap. 5.3\)](#)
- [Schweißen am Fahrgestellrahmen \(Kap. 5.4\)](#)
- [Radstandverlängerungen und Überhangverlängerung \(Kap. 5.5\)](#)

Hinweis: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich für die Datenaktualität der Aufbaurichtlinien ist ausschließlich die elektronische Version der Aufbaurichtlinien (Online-Aufbaurichtlinien). Datenstand Juli 2010